

FICHA TÉCNICA SPOTTER

CARACTERÍSTICAS

Descripción:

Calefactor infrarrojo portátil de calor directo, ideal para faenas mineras, campamentos, talleres y espacios industriales expuestos a climas adversos, intemperie o corrientes de aire. Entrega calefacción eficiente en espacios abiertos y apoyo en procesos de secado rápido de pinturas, muros y hormigón. Cobertura aproximada: 10 a 15 m², según condiciones ambientales.

Uso:

Industrial. Astilleros, fábricas, talleres mecánicos y de pintura, construcción, garajes. Calefacción de emergencia, deshumidificación, secado de pintura y yeso, otros.

Fabricante:

TANSUN LIMITED.
Origen Inglés.

Sistema de control:

Sistema ON/OFF.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia:	3000 W (2x1500 W).
Material:	Aluminio extruido.
Dimensiones:	114 x 43 x 33 cm.
Color:	Rojo.
Instalación:	Portátil.
Tipo instalación:	Conexión a 230V. Sin enchufe.
Protección:	Antivuelco.
Peso neto:	20 kg.
Garantía:	2 años.



+569 8834 0942



eswi.industrial@eswi.cl



www.eswi-industrial.cl